



COBISUPERELASTIC



COBISUPERELASTIC

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible

Pour les véhicules de services urbains, l'irrigation et l'agriculture. Matière très flexible résistante au froid. Revêtement extérieur mieux protégé contre l'abrasion grâce à la spirale extérieure en relief.

Plage de température -30°C à +60°C

Caractéristiques de tuyau Tuyau à spirale en plastique, gris argent, mélange PVC-Buna, intérieur lisse avec spirale en PVC dur, extérieur annelé

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
51	5,4	61,8	5	9	153	1070	50	m	1086 051000
63	6	75	4,5	9	220	1400	50	m	1086 063000
76	6,5	89	4	9	266	1720	50	m	1086 076000
80	6,5	93	4	9	280	1900	50	m	1086 080000
90	7	104	3,5	9	315	2250	50	m	1086 090000
102	8	118	3	9	357	2700	50	m	1086 102000
127	8,5	144	2,5	9	508	3900	30	m	1086 127000
152	9	170	2	9	608	5000	20	m	1086 152000