



Trelleborg BERGALAV

Tuyau de vapeur pour l'industrie alimentaire

Convient pour les aliments liquides, le vin, le lait, la bière, l'eau, le soda.
Résistant à l'alcool jusqu'à 90 %.

Plage de température -30°C à +160°C

Revêtement intérieur EPDM, résistant aux produits alimentaires, blanc, lisse

Revêtement extérieur EPDM, résistant aux intempéries, bleu, lisse

Renforcements Renforcement textile synthétique

Normes Règlement UE 1935/2004, 2023/2006 Règlement FDA 21 CFR 177.2600

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
10	4	18	10	30	75	250	40	m	1111 010000
13	4,5	22	10	30	95	350	40	m	1111 013000
16	4,5	25	10	30	110	410	40	m	1111 016000
19	5	29	10	30	135	540	40	m	1111 019000
25	5,5	36	10	30	180	740	40	m	1111 025000
32	7	46	20	60	260	1040	40	m	1111 032000