



### Trelleborg CITERDIAL Tuyau d'aspiration et de transport du lait

Pour les camions de collecte de lait, les installations de déchargement des laiteries et les installations de remplissage sur site. Pour le transport de divers produits alimentaires comme le vin, le cidre, les jus de fruits, le vinaigre, l'alcool (jusqu'à 96 %).

**Plage de température** -30°C à +80°C, peut être stérilisé brièvement avec de la vapeur jusqu'à max. +110°C

**Revêtement intérieur** NR, blanc, lisse

**Revêtement extérieur** NR, bleu, fins motifs textiles, ne déteint pas

**Renforcements** Tresses en textile synthétique avec spirale en fil d'acier

**Normes** Règlement UE 1935/2004, 2023/2006, règlement FDA 21 CFR 177.2600., recommandation BfR cat. XXI 2

**Sécurité** 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
25	5,5	36	6	9	50	700	40	m	1114 025000
32	5,5	43	6	9	64	820	40	m	1114 032000
38	5,5	49	6	9	76	1440	40	m	1114 038000
51	6	63	6	9	102	1790	40	m	1114 051000
63	6	75	6	9	126	2170	40	m	1114 063000
76	6,5	89	6	9	152	3030	40	m	1114 076000