



### Trelleborg ALIKLER Tuyau d'aspiration et de pression pour produits alimentaires

Pour le vin, la bière, le lait, l'huile, le jus, l'alcool jusqu'à 96 %. Équipement des stations de déchargement, des installations fixes de traitement et de remplissage et des silos embarqués pour aliments liquides. Comme tuyau d'air chaud pour les silos embarqués jusqu'à +120 °C maximum.

- Plage de température** -30°C à +100°C
- Revêtement intérieur** NBR, blanc, lisse
- Revêtement extérieur** NBR/PVC, bleu, fins motifs textiles
- Renforcements** Tresses en textile synthétique avec spirale en acier intégrée
- Normes** Règlement UE 1935/2004, 2023/2006 Règlement FDA 21 CFR 177.2600. recommandation BfR cat. XXI 2
- Sécurité** 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
25	6	37	10	9	40	920	40	m	1116 025000
32	6	44	10	9	55	1100	40	m	1116 032000
38	6	50	10	9	65	1260	40	m	1116 038000
50	6	62	10	9	100	1770	40	m	1116 050000
63	6,5	76	10	9	135	2240	40	m	1116 063000
75	7	89	10	9	190	3290	40	m	1116 075000
100	7,5	115	10	9	400	4400	40	m	1116 100000