



COBIFOOD STAR SP Tuyau de transport pour lait

Pour les aliments liquides et gras ou non comme le vin, la bière, le lait, l'huile, le jus, l'alcool jusqu'à 96 %. Équipement des stations de déchargement, des installations fixes de traitement et de remplissage, des silos embarqués et comme tuyau de camion de collecte de lait.

Plage de température	-30°C à +80°C, Stérilisation à la vapeur jusqu'à +120°C (max. 30 min)
Revêtement intérieur	Élastomère synthétique spécial, blanc, parfaitement lisse, sans odeur et sans goût
Revêtement extérieur	Élastomère synthétique spécial, bleu, motifs textiles, ne déteint pas
Renforcements	Renforcement textile synthétique et spirale en acier
Normes	Règlement UE 1935/2004, 2023/2006, règlement FDA 21 CFR 177.2600., recommandation BfR cat. 2 D.M. 21/03/71
Sécurité	3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
25	5,5	36	10	9	90	700	40	m	1120 025000
32	5,5	43	10	9	122	850	40	m	1120 032000
38	6	50	10	9	135	1150	40	m	1120 038000
40	6	52	10	9	140	1210	40	m	1120 040000
45	6	57	10	9	260	1320	40	m	1120 045000
50	6	62	10	9	175	1460	40	m	1120 050000
65	6,5	78	10	9	230	2000	40	m	1120 065000
70	7	84	10	9	300	2510	40	m	1120 070000
76	7	90	10	9	410	2600	40	m	1120 076000