



COBIFOOD SP

Tuyau d'aspiration et de pression pour produits alimentaires

Pour le transport du lait, de la bière et du vin ainsi que d'autres boissons et produits alimentaires ayant un pH > 5, résistant aux graisses et aux huiles animales et végétales.

Plage de température -30°C à +85°C, peut être stérilisé brièvement avec de la vapeur jusqu'à max. +110°C

Revêtement intérieur NBR, clair, lisse, résistant aux produits alimentaires

Revêtement extérieur NBR, bleu, motifs textiles, haute résistance à l'abrasion, résistant dans la durée et aux intempéries

Renforcements Renforcement textile, spirale en fil d'acier

Normes Matière approuvée par la FDA

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
13	5	23	10	9	91	400	40	m	1151 013000
19	5	29	10	9	133	500	40	m	1151 019000
25	5	35	10	9	175	700	40	m	1151 025000
38	6	50	10	9	266	1200	40	m	1151 038000
50	6	62	10	9	350	1700	40	m	1151 050000
76	8	92	10	9	532	3400	20	m	1151 076000
102	8	118	10	9	714	4800	20	m	1151 102000