



COBIAIR

Tuyau d'air comprimé en PVC

Tuyau en tissu pour le transport de l'air, de l'eau et des aliments, résistance limitée aux huiles et aux produits chimiques. Convient aux systèmes hydrauliques à basse pression.

Plage de température -20°C à +60°C

Caractéristiques de tuyau PVC souple, transparent, intérieur et extérieur lisse

Renforcements Avec renforcement en fil polyester

Normes Convient aux produits alimentaires conformément au règlement UE 10/2011 (classes A, B et C)

Marquage Ø mm - BD - Nom - (symbole « verre/fourchette »)

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
4	3	10	26	80	50	m	1201 004000
5	3	11	26	90	50	m	1201 005000
6	3	12	20	106	50	m	1201 006000
8	3	14	20	130	50	m	1201 008000
9	3	15	22	140	50	m	1201 009000
10	3	16	15	153	50	m	1201 010000
10	3	16	15	155	25	m	1201 010025
13	3	19	15	189	50	m	1201 013000
16	3	22	10	223	50	m	1201 016000
19	4	27	10	308	50	m	1201 019000
25	4,5	34	8	453	25	m	1201 025000
32	4	40	8	564	25	m	1201 032000
38	5	48	7	860	25	m	1201 038000
50	5,5	61	6	1200	25	m	1201 050000

Également disponible avec un revêtement coloré ou transparent !