



COBIAIR CLEAR

Tuyau en PVC

Pour le transport de l'air, de l'eau et des aliments, résistance limitée aux huiles et aux produits chimiques. Convient aux systèmes hydrauliques à basse pression.

Plage de température -15°C à +60°C

Caractéristiques de tuyau PVC souple, transparent, intérieur et extérieur lisse

Normes Convient aux produits alimentaires conformément au règlement UE 10/2011

| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g/mtr) | Longueur (mtr) | Unité | N° de commande. |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------|
| 2 | 1 | 4 | 12 | 100 | m | 1205 002000 |
| 3 | 1 | 5 | 16 | 100 | m | 1205 003000 |
| 4 | 1 | 6 | 20 | 100 | m | 1205 004000 |
| 4 | 1,5 | 7 | 32 | 100 | m | 1205 004015 |
| 5 | 1,5 | 8 | 35 | 100 | m | 1205 005000 |
| 5 | 1 | 7 | 24 | 100 | m | 1205 005001 |
| 6 | 1,5 | 9 | 45 | 100 | m | 1205 006000 |
| 6 | 1 | 8 | 28 | 100 | m | 1205 006001 |
| 6 | 2 | 10 | 64 | 100 | m | 1205 006002 |
| 7 | 1,5 | 10 | 50 | 50 | m | 1205 007000 |
| 8 | 2 | 12 | 84 | 50 | m | 1205 008000 |
| 8 | 1,5 | 11 | 55 | 50 | m | 1205 008015 |
| 9 | 1,5 | 12 | 61 | 50 | m | 1205 009000 |
| 10 | 2 | 14 | 90 | 50 | m | 1205 010000 |
| 12 | 2 | 16 | 110 | 50 | m | 1205 012000 |
| 13 | 3 | 19 | 170 | 50 | m | 1205 013000 |
| 15 | 2 | 19 | 130 | 50 | m | 1205 015000 |
| 16 | 3 | 22 | 220 | 50 | m | 1205 016000 |
| 16 | 2 | 20 | 140 | 50 | m | 1205 016002 |
| 18 | 2,5 | 23 | 195 | 50 | m | 1205 018000 |
| 19 | 3,5 | 26 | 280 | 50 | m | 1205 019000 |
| 20 | 2 | 24 | 173 | 50 | m | 1205 020000 |
| 22 | 2,5 | 27 | 235 | 50 | m | 1205 022000 |
| 25 | 3 | 31 | 330 | 50 | m | 1205 025000 |
| 30 | 3,5 | 37 | 460 | 50 | m | 1205 030000 |
| 32 | 4 | 40 | 550 | 25 | m | 1205 032000 |
| 40 | 5 | 50 | 900 | 25 | m | 1205 040000 |