



COBIDUST SIL 2



COBIDUST SIL 2

Tuyau d'aspiration en silicone haute température

Tuyau très flexible constitué de deux couches de fibre de verre recouvertes de silicone, pour l'aspiration des gaz d'échappement, la ventilation industrielle ainsi que l'industrie automobile et plastique.

Plage de température -80°C à +250°C

Caractéristiques de tuyau 2 couches de silicone, rouge avec spirale en fil d'acier et cordon double en fibre de verre

Diamètre intérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
38	2,6	5,8	18	310	4	pièce	1277 038000
51	2,6	5,3	24	350	4	pièce	1277 051000
63	2,4	4,6	31	490	4	pièce	1277 063000
70	2,3	4,6	35	530	4	pièce	1277 070000
83	2,1	4	42	640	4	pièce	1277 083000
89	2,1	4	44	690	4	pièce	1277 089000
102	1,9	3,5	52	770	4	pièce	1277 102000
127	1,4	2,1	64	1000	4	pièce	1277 127000
152	1,2	1,7	75	1200	4	pièce	1277 152000
160	1,1	1,5	80	1280	4	pièce	1277 160000
203	0,7	1	101	1650	4	pièce	1277 203000