



COBIDUST STEAM



COBIDUST STEAM

Tuyau d'aspiration à haute température

Pour l'aspiration de l'air chaud et de la vapeur, résistance limitée aux produits chimiques. Matière très légère et flexible.

Plage de température -40°C à +125°C

Caractéristiques de tuyau PP/EPDM, noir avec bandes vertes, avec spirale en fil d'acier intégrée, intérieur et extérieur légèrement annelé

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
40	0,4	2	32	200	20	m	1278 040000
51	0,4	2	40	250	20	m	1278 051000
60	0,4	1,7	50	290	20	m	1278 060000
76	0,5	1,7	65	460	20	m	1278 076000
80	0,5	1,6	65	500	20	m	1278 080000
90	0,5	1,6	75	580	20	m	1278 090000
102	0,6	1,3	85	610	15	m	1278 102000
110	0,6	1,2	90	660	15	m	1278 110000
127	0,65	1	105	830	15	m	1278 127000
152	0,65	0,8	125	1010	15	m	1278 152000
160	0,65	0,7	130	1090	15	m	1278 160000
203	0,65	0,4	165	1480	15	m	1278 203000
305	0,65	0,3	250	2380	10	m	1278 305000