



COBIDUST SUPERFLEX Tuyau d'aspiration industriel

Pour l'utilisation dans l'industrie des aspirateurs et dans la fabrication de machines et d'appareils, ainsi que la ventilation et le séchage de bâtiments. Convient également pour l'aspiration des fumées de soudure sans étincelles.

Plage de température 0°C à +85°C

Caractéristiques de tuyau Tuyau en PVC à 2 couches avec renforcement axial et radial par fil et spirale en acier avec ressort recouverte de PVC, intérieur lisse

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
32	0,6 / 3	38	1,5	2	32	280	15	m	1289 032000
38	0,7 / 3	44	1,4	2	38	340	15	m	1289 038000
41	0,7 / 3	47	1,4	1,8	41	370	15	m	1289 041000
44	0,7 / 3	50	1,3	1,6	44	380	15	m	1289 044000
51	0,7 / 3	57	1,3	1,5	51	460	15	m	1289 051000
63	0,7 / 3	69	1	1,4	62	530	15	m	1289 063000
76	0,7 / 3	82	0,8	1	76	680	10	m	1289 076000