



## COBISUPERFLEX TOP

### Tuyau d'aspiration et de transport en caoutchouc très flexible à spirale avec manchons sans spirale

Avec revêtement intérieur très résistant à l'abrasion, pour les milieux abrasifs comme le sable, le gravier, les pierres, les cendres volantes, les abrasifs pour grenailage. Avec manchons lisses et sans spirale des deux côtés.

**Plage de température** -30°C à +85°C

**Revêtement intérieur** NR, noir, lisse, conducteur

**Revêtement extérieur** NR/SBR, noir, cordon nervuré, conducteur, motifs textiles

**Renforcements** Spirale en fil d'acier, toron de cuivre, renforcement textile

**Résistance électrique** < 10 à 6 Ω

**Abrasion du revêtement** env. 50 mm<sup>3</sup>

**Sécurité** 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
50	7	64	4	9	150	1430	40	m	1301 050000
60	7	74	3	9	180	1590	40	m	1301 060000
76	8	92	3	9	230	2380	40	m	1301 076000
80	8	96	3	9	240	2410	40	m	1301 080000
80	8	96	3	9	240	2410	5	pièce	1301 080005
102	9	120	2	9	310	3970	20	m	1301 102000
102	9	120	2	9	310	3970	5	pièce	1301 102005
127	9	145	2	9	380	4810	20	m	1301 127000
127	9	145	2	9	380	4810	5	pièce	1301 127005
152	9	170	2	9	460	6080	20	m	1301 152000
152	9	170	2	9	460	6080	5	pièce	1301 152005
203	11	225	2	9	820	9950	5	pièce	1301 203005