



COBISUPERFLEX TOP LIGHT

Tuyau d'aspiration et de transport en caoutchouc très flexible à spirale avec manchons sans spirale

Avec revêtement intérieur très résistant à l'abrasion, pour les milieux abrasifs comme le sable, le gravier, les pierres, les cendres volantes, les abrasifs pour grenailage. Avec manchons lisses et sans spirale des deux côtés.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur NR/SBR, noir, annelé, conducteur, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d'acier, toron de cuivre, renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω

Abrasion du revêtement env. 50 mm³

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
50	5	60	3	9	150	1380	40	m	1305 050000
80	5	90	3	9	240	2080	40	m	1305 080000
102	5,5	113	3	9	310	3330	20	m	1305 102000
102	5,5	113	3	9	310	3330	5	pièce	1305 102005
127	5,5	138	3	9	380	4510	20	m	1305 127000
127	5,5	138	3	9	380	4510	5	pièce	1305 127005
152	5,5	163	3	9	460	5250	20	m	1305 152000
152	5,5	163	3	9	460	5250	5	pièce	1305 152005