



## COBISUPER PU

### Tuyau d'aspiration et de pression en PVC/PU pour utilisation moyennement exigeante

Pour les installations pour céréales, poudres, broyage et mélange. Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très souple et résistant à l'abrasion, avec un revêtement intérieur en polyuréthane et une tresse intérieure en cuivre.

- Plage de température** -25°C à +65°C  
**Revêtement intérieur** Polyuréthane, transparent, lisse  
**Revêtement extérieur** PVC, transparent, avec spirale orange intégrée en PVC dur, légèrement annelé  
**Renforcements** Toron de cuivre interne

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
90	7	104	2,5	8	350	2150	30	m	1324 090000
90	7	104	2,5	8	350	2150	3,6	pièce	1324 090036
90	7	104	2,5	8	350	2150	4,9	pièce	1324 090049
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,1	pièce	1324 090051
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,6	pièce	1324 090056
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,9	pièce	1324 090059
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	30	m	1324 102000
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4	pièce	1324 102040
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4,9	pièce	1324 102049
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	5,9	pièce	1324 102059