



COBIGRANU PU FLEX



## COBIGRANU PU FLEX

### Tuyau d'aspiration et de pression en PVC/PU pour utilisation moyennement exigeante

Pour les granulés de PRV, PVC et PE, les milieux abrasifs, les produits alimentaires en poudre, la farine, les aliments congelés et les céréales. Tuyau d'aspiration et de transport en PVC antistatique, avec revêtement intérieur en polyuréthane, très résistant à l'abrasion et très souple grâce aux brins de cuivre qui l'entourent. Résistant à une large gamme de substances chimiques. Résistant aux UV, à l'ozone et aux intempéries. Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.

**Plage de température** -10°C à +60°C

**Revêtement intérieur** Polyuréthane à base d'éther, transparent, lisse

**Revêtement extérieur** PVC, transparent, avec spirale en PVC dur de couleur ivoire et fil de cuivre recouvert de PU, légèrement annelé

**Renforcements** Toron de cuivre

**Normes** Adapté au contact alimentaire conformément au règlement UE 10/2011 (classe A, B, C)

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
38	3,1 / 3,7	45,4	5	7	185	520	30	m	1325 038000
40	3,1 / 3,8	47,6	5	7	195	550	30	m	1325 040000
50	3,3 / 4,5	59	5	7	235	800	30	m	1325 050000
60	3,4 / 4,6	69,2	5	7	275	970	30	m	1325 060000
76	3,9 / 5,2	86,4	5	7	340	1380	30	m	1325 076000