



## COBIRANO PU AS Tuyau d'aspiration et de pression en PVC/PU

Pour le gravier, la pierre, le sable, les céréales et autres matériaux abrasifs.  
Matière robuste et souple.

Plage de température -25°C à +60°C

Revêtement intérieur Polyuréthane, rouge, parfaitement lisse

Revêtement extérieur PVC, gris, avec spirale en PVC dur blanc intégrée, extérieur légèrement annelé

Renforcements Toron de cuivre

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
80	6	92	3	9	320	1850	30	m	1334 080000
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	30	m	1334 090000
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	3,7	pièce	1334 090037
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	5,1	pièce	1334 090051
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	5,9	pièce	1334 090059
102	7	116	3	8,5	410	2700	30	m	1334 102000
102	7	116	3	8,5	410	2700	4,9	pièce	1334 102049
102	7	116	3	8,5	410	2700	5,7	pièce	1334 102057
102	7	116	3	8,5	410	2700	7	pièce	1334 102070