



## COBIORPU AS

### Tuyau d'aspiration en polyuréthane léger, antistatique

Pour la poudre, les mélanges de grains, les copeaux de bois, la poussière, les matériaux isolants, l'herbe et les feuilles, les produits alimentaires et chimiques. Tuyau en PU très flexible et résistant à l'abrasion pour les utilisations peu exigeantes. Résistant aux microbes et à l'hydrolyse. Antistatique grâce au toron de cuivre qui l'entoure.

**Plage de température** -40°C à +80°C

**Caractéristiques de tuyau** Polyuréthane à base d'éther, transparent, avec spirale en PVC dur de couleur ivoire, convient au contact alimentaire, intérieur lisse, extérieur annelé

**Renforcements** Toron de cuivre

**Normes** Convient au contact alimentaire d'après la réglementation FDA. Conforme au règlement CFR 21 article 177.2600, UE 10/2011 (classe A, B, C, D2)

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
38	0,5 / 2,8	43,6	2	50	220	20	m	1341 038000
40	0,5 / 2,8	45,6	2	60	230	20	m	1341 040000
52	0,5 / 3,2	58,4	2	70	310	20	m	1341 052000
60	0,5 / 3,6	67,2	1,6	80	470	20	m	1341 060000
76	0,6 / 4	84	1,6	100	660	30	m	1341 076000
100	0,6 / 4,5	109	1,3	140	820	20	m	1341 100000