



COBIORPU ME AS



## COBIORPU ME AS

### Tuyau d'aspiration en polyuréthane pour utilisation moyennement exigeante

Pour les granulés abrasifs, les poudres, les copeaux et la poussière. Conçu pour l'industrie de transformation du plastique, de la céramique et du bois. Antistatique et très flexible grâce au toron de cuivre qui l'entoure. Résistant à une large gamme de substances chimiques. Résistant aux UV, à l'ozone et aux intempéries. Non résistant aux microbes et à l'hydrolyse.

**Plage de température** -40°C à +80°C

**Caractéristiques de tuyau** Polyuréthane à base d'ester, transparent, intérieur lisse, extérieur annelé, avec spirale en PVC dur gris foncé intégrée

**Renforcements** Toron de cuivre

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
40	0,9 / 3,6	47,2	3	140	360	30	m	1343 040000
51	0,9 / 4,5	60	3	175	555	30	m	1343 051000
60	1 / 4,5	69	3	200	660	30	m	1343 060000
65	1 / 4,5	74	3	230	705	30	m	1343 065000
70	1 / 4,5	79	3	250	775	30	m	1343 070000
80	1 / 5	90	2,5	290	920	30	m	1343 080000
102	1 / 5,7	113,4	2,5	400	1310	30	m	1343 102000