

COBIPUR FLAT



COBIPUR FLAT
Tuyau plat en polyuréthane

Conçu comme tuyau de lisier entre une rampe à pendillards et un réservoir. Tuyau plat très résistant à l'abrasion et à la tension. Pour le transport de produits abrasifs comme le sable, les pierres, le gravier, les granulés, les céréales, l'huile, les produits chimiques et les UV.

Plage de température -50°C à +75°C

Caractéristiques de tuyau Polyuréthane éther, orange, intérieur et extérieur lisse

Renforcements Renforcement textile

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
102	4	110	16	40	1350	100	m	1371 102100
102	4,5	111	16	40	1350	100	m	1372 102100
75	2,8	80,6	20	50	780	100	m	1373 075000
90	3	96	16	40	870	100	m	1373 090000
102	3,5	108	16	40	1350	100	m	1373 102100
114	3,5	121	13	38	1520	300	m	1373 114300
127	3,3	133,6	12	30	1680	100	m	1373 127100
127	3,3	133,6	12	30	1680	200	m	1373 127200
127	3,3	133,6	12	30	1680	300	m	1373 127300
152	3,5	159	15	40	1940	200	m	1373 152200

D'autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !