



COBISUPERFLEX TOP SBR

Tuyau d'aspiration et de transport en caoutchouc très flexible à spirale avec manchons sans spirale

Avec un revêtement intérieur résistant à l'abrasion, pour les milieux comme le sable, etc. Convient pour l'eau, les eaux usées, les matières fécales et les acides et alcalis peu concentrés. Avec manchons lisses et sans spirale des deux côtés.

Plage de température	-30°C à +85°C
Revêtement intérieur	SBR, noir, lisse, conducteur
Revêtement extérieur	SBR, noir, cordon nervuré, conducteur, motifs textiles
Renforcements	Spirale en fil d'acier, toron de cuivre, renforcement textile
Résistance électrique	< 10 à 6 Ω
Sécurité	3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
80	7	94	3	9	240	3130	5	pièce	1385 080005
102	7	116	3	9	306	4050	5	pièce	1385 102005
127	7	141	3	9	381	5370	5	pièce	1385 127005
152	8	168	3	9	456	6990	5	pièce	1385 152005