



COBIPREVAC OIL

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC résistant à l'huile et à l'essence

Pour les conduites de retour hydrauliques et les produits à base d'huile minérale d'une teneur en aromatiques de 40 %. Matière très flexible résistante à l'abrasion.

Plage de température	-30°C à +80°C
Revêtement intérieur	NBR/TPU/PVC, lisse, noir
Revêtement extérieur	NBR/TPU/PVC, revêtement ignifuge selon CL UL 94 classe VO, lisse, noir
Renforcements	Renforcement en fil polyester, deux torons de cuivre intégrés, spirale en fil d'acier
Résistance électrique	<10 à 2 Ω selon ISO 8031
Sécurité	3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
25	5	35	10	9	80	480	60	m	1412 025000
32	5,5	43	10	8,5	100	900	60	m	1412 032000
38	5,5	49	10	8,5	110	1030	30	m	1412 038000
50	6,5	63	10	8	150	1620	30	m	1412 050000