



COBITANK 10 PLUS SL

Tuyau d'aspiration et de pression résistant à l'huile et à l'essence selon EN 12115, très flexible

Pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de camions-citernes et de wagons-citernes. Pour les produits à base d'huile minérale d'une teneur en aromatiques de 50 % maximum. Convient pour de nombreuses huiles industrielles.

Plage de température	-30°C à +85°C
Revêtement intérieur	NBR, noir, lisse, conducteur
Revêtement extérieur	CR, noir, motifs textiles, annelé, antistatique, résistant à l'abrasion, à l'huile, au carburant, aux intempéries et à l'ozone, ignifuge
Renforcements	Tissu textile, 2 torons de cuivre croisés, spirale en fil d'acier
Normes	EN 12115, TRbF 131/2
Résistance électrique	< 10 à 6 Ω
Sécurité	3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
50	7,5	65	10	9	150	1940	40	m	1413 050000
75	7,5	90	10	9	225	2880	20	m	1413 075000
100	8	116	10	9	300	3820	20	m	1413 100000