



COBITANK HP



COBITANK HP

Tuyau d'aspiration et de pression résistant à l'huile et à l'essence

Pour les produits à base d'huile minérale d'une teneur en aromatiques de 40 % maximum et en éthanol jusqu'à 15 %. Ne convient pas au biodiesel.

Plage de température -30°C à +60°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur NBR, noir, avec spirale de protection extérieure en PVC orange

Renforcements Renforcement textile et toron de cuivre

Résistance électrique < 10 à 6 Ω

Sécurité 3:1

| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression de fonctionnement (bar) | Vide (m/Ws) | Rayon de courbure (mm) | Poids (g/mtr) | Longueur (mtr) | Unité | N° de commande. |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------|
| 51 | 8,5 | 68 | 4,5 | 9 | 120 | 1700 | 30,5 | m | 1426 051000 |
| 76 | 9 | 94 | 4,5 | 9 | 152 | 2190 | 30,5 | m | 1426 076000 |
| 102 | 10 | 122 | 4,5 | 9 | 204 | 3300 | 30,5 | m | 1426 102000 |