



COBIOIL 20

Tuyau de pression résistant à l'huile et à l'essence

pour les produits pétroliers à teneur maximale en aromatiques de 50 %, le biodiesel (RME) jusqu'à 100 %, le GPL et le gaz naturel. Résistant à la chaleur, à l'huile, aux intempéries et au vieillissement.

Plage de température -30°C à +100°C, brièvement jusqu'à +120°C, diesel et B10 à +100°C, essence, B20, B100, E10, E100, GPL et GNC (gaz naturel) à +70°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur CR, noir, lisse, auto-extinguible, antistatique

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
6	3	12	20	60	25	120	40	m	1429 006000
8	3	14	20	60	35	150	40	m	1429 008000
10	3,5	17	20	60	40	210	40	m	1429 010000
13	3,5	20	20	60	55	260	40	m	1429 013000
19	4,5	28	20	60	80	470	40	m	1429 019000
25	5,5	36	20	60	100	740	40	m	1429 025000