



COBIKASPI PLUS

Tuyau pour réservoir à treuil, très flexible

Pour tous les véhicules courants de nettoyage des égouts, lors de l'aspiration d'eaux industrielles, déchets et résidus des égouts. Très flexible même à basses températures et offre ainsi des propriétés de fonctionnement optimales dans la cassette d'un véhicule de nettoyage des égouts. Conducteur d'électricité et très résistant à l'abrasion.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur NR, noir, lisse, motifs textiles, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone

Renforcements Spirale en fil d'acier, toron de cuivre, renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
110/100	8	116	2	9	450	4100	20	m	1430 100000
110/100	8	116	2	9	450	4100	30	m	1430 100030
125	9,5	144	2	9	550	6200	20	m	1430 125000
125	9,5	144	2	9	550	6200	30	m	1430 125030