



## COBITANK 10 SL

### Tuyau d'aspiration et de pression résistant à l'huile et à l'essence

Pour le chargement et le déchargement de camions-citernes et de wagons-citernes. Pour les produits à base d'huile minérale d'une teneur en aromatiques de 50 % maximum.

**Plage de température** -40°C à +100°C

**Revêtement intérieur** NBR, noir, lisse

**Revêtement extérieur** CR/SBR, noir, motifs textiles, résistant à l'abrasion, l'huile et à l'essence

**Renforcements** Tissu textile, toron de cuivre, spirale en fil d'acier

**Sécurité** 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
19	5	29	10	8	50	540	40	m	1431 019000
25	5	35	10	8	65	670	40	m	1431 025000
30	5	40	10	8	80	800	40	m	1431 030000
32	5	42	10	8	85	850	40	m	1431 032000
38	6	50	10	8	95	1250	40	m	1431 038000
40	5,5	51	10	8	100	1290	40	m	1431 040000
42	5,5	53	10	8	110	1340	40	m	1431 042000
51	6	63	10	8	135	1670	40	m	1431 051000
60	6,5	73	10	8	165	2050	40	m	1431 060000
63	6,5	76	10	8	180	2100	40	m	1431 063000
76	7	90	10	8	225	2880	40	m	1431 076000
80	7	94	10	8	240	3010	40	m	1431 080000