



## COBIOILRUBBER

### Tuyau de carburant avec revêtement lisse

Résistant au carburant, à l'huile, au diesel, au pétrole, aux lubrifiants et aux liquides à base d'huile minérale ainsi qu'au biodiesel (EMHV) jusqu'à 20 %.

Plage de température -35°C à +90°C, court terme jusqu'au +110°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur CR, noir, lisse, résistant à l'ozone et aux intempéries

Renforcements Renforcement textile

Normes DIN 73379 2A

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
3,2	2,4	8	10	30	45	70	20	m	1432 032000
4	2,5	9	10	30	50	80	15	m	1432 040000
5	3	11	10	30	55	90	15	m	1432 050000
6	3,5	13	10	30	60	130	15	m	1432 060000
7,5	3,5	14,5	10	30	70	150	15	m	1432 075000
10	3	16	10	30	80	160	10	m	1432 100000