



COBICHEM PLUS UPE SL

Tuyau d'aspiration et de pression avec revêtement UP-E pour produits chimiques selon EN 12115, très flexible

Pour le passage de milieux agressifs comme de nombreux produits chimiques, acides et alcalins. Pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de camions-citernes et de wagons-citernes, ainsi que l'industrie chimique.

Plage de température -35°C à +100°C

Revêtement intérieur Polyéthylène UP-E, parfaitement lisse, noir, conducteur

Revêtement extérieur CSM, noir, annelé, antistatique, motifs textiles, résistant dans la durée et à l'ozone

Renforcements Fil textile synthétique, spirale en fil d'acier, toron de cuivre

Normes EN 12115

Résistance électrique < 10 à 6 Ω

Sécurité 4:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
19	6	31	16	9	57	570	40	m	1458 019000
25	6	37	16	9	75	720	40	m	1458 025000
32	6,5	45	16	9	96	1010	40	m	1458 032000
38	6,5	51	16	9	114	1170	40	m	1458 038000
50	8	66	16	9	200	2120	40	m	1458 050000
75	8	91	16	9	300	3540	40	m	1458 075000
100	8,5	117	12	9	400	4220	20	m	1458 100000