



COBIKANTEK 250

Tuyau de nettoyage des égouts en caoutchouc 250 bar

Tuyau de nettoyage des égouts en caoutchouc léger, très flexible et hautement résistant à l'abrasion. Son poids léger et son faible rayon de courbure le rendent très facile à manipuler au travail et au quotidien. Résistant à l'huile et aux conditions climatiques. Monté avec des raccords AGR (FE) d'un côté et DKR (FI) de l'autre.

Plage de température -35°C à +80°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur NR/BR, noir, lisse, très résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries

Renforcements Tresses en textile

Sécurité 2,5:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
13	6	25	250	625	70	460	10	pièce	1481 013010
13	6	25	250	625	70	460	40	pièce	1481 013040
13	6	25	250	625	70	460	60	pièce	1481 013060
13	6	25	250	625	70	460	80	pièce	1481 013080
13	6	25	250	625	70	460	120	pièce	1481 013120
19	6	31	250	625	95	610	40	pièce	1481 019040
19	6	31	250	625	95	610	60	pièce	1481 019060
19	6	31	250	625	95	610	80	pièce	1481 019080
19	6	31	250	625	95	610	100	pièce	1481 019100
19	6	31	250	625	95	610	120	pièce	1481 019120
25	7	39	250	625	110	860	20	pièce	1481 025020
25	7	39	250	625	110	860	40	pièce	1481 025040
25	7	39	250	625	110	860	60	pièce	1481 025060
25	7	39	250	625	110	860	80	pièce	1481 025080
25	7	39	250	625	110	860	120	pièce	1481 025120
25	7	39	250	625	110	860	140	pièce	1481 025140
25	7	39	250	625	110	860	160	pièce	1481 025160
25	7	39	250	625	110	860	180	pièce	1481 025180
25	7	39	250	625	110	860	200	pièce	1481 025200
32	8	48	250	625	150	1270	20	pièce	1481 032020
32	8	48	250	625	150	1270	40	pièce	1481 032040
32	8	48	250	625	150	1270	60	pièce	1481 032060
32	8	48	250	625	150	1270	80	pièce	1481 032080
32	8	48	250	625	150	1270	120	pièce	1481 032120
32	8	48	250	625	150	1270	160	pièce	1481 032160
32	8	48	250	625	150	1270	180	pièce	1481 032180
32	8	48	250	625	150	1270	200	pièce	1481 032200

D'autres longueurs sont disponibles sur demande !