



COBIROKAN

Tuyau de nettoyage de conduites en caoutchouc 200 bar

Tuyau de nettoyage de conduites en caoutchouc léger, très résistant à l'abrasion et extrêmement flexible, idéal pour le nettoyage des raccordements étroits de maisons. Convient également comme tuyau d'entrée de caméra pour effectuer une inspection. Monté avec des raccords AGR (FE) d'un côté et DKR (FI) de l'autre.

Plage de température	-40°C à +70°C
Revêtement intérieur	Caoutchouc synthétique, noir
Revêtement extérieur	Caoutchouc, lisse, très résistant à l'abrasion, noir
Renforcements	Tresse en acier
Sécurité	2,5:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
12,7	3,15	19	200	500	65	430	40	pièce	1484 012040
12,7	3,15	19	200	500	65	430	50	pièce	1484 012050
12,7	3,15	19	200	500	65	430	60	pièce	1484 012060
12,7	3,15	19	200	500	65	430	80	pièce	1484 012080
12,7	3,15	19	200	500	65	430	100	pièce	1484 012100
12,7	3,15	19	200	500	65	430	120	pièce	1484 012120
16	3,2	22,4	200	500	80	450	80	pièce	1484 016080
16	3,2	22,4	200	500	80	450	120	pièce	1484 016120

D'autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !