



COBIPOLYKAN 200

Tuyau de rinçage des égouts en plastique 200 bar

Tuyau de rinçage des égouts en plastique hautement résistant à l'abrasion, flottant, résistant à la coupe et très flexible. Monté avec des raccords AGR (FE) d'un côté et DKR (FI) de l'autre.

Plage de température	-20°C à +40°C
Revêtement intérieur	Élastomère de polyester
Revêtement extérieur	Polyuréthane, lisse, haute résistance à l'abrasion, orange
Renforcements	Synthétique tressé
Sécurité	2,5:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
13	4,75	22,5	200	500	80	290	40	pièce	1485 013040
13	4,75	22,5	200	500	80	290	60	pièce	1485 013060
13	4,75	22,5	200	500	80	290	80	pièce	1485 013080
13	4,75	22,5	200	500	80	290	100	pièce	1485 013100
13	4,75	22,5	200	500	80	290	120	pièce	1485 013120
13	4,75	22,5	200	500	80	290	150	pièce	1485 013150
13	4,75	22,5	200	500	80	290	160	pièce	1485 013160
13	4,75	22,5	200	500	80	290	180	pièce	1485 013180
13	4,75	22,5	200	500	80	290	200	pièce	1485 013200
19,5	5,75	31	200	500	100	480	40	pièce	1485 019040
19,5	5,75	31	200	500	100	480	60	pièce	1485 019060
19,5	5,75	31	200	500	100	480	80	pièce	1485 019080
19,5	5,75	31	200	500	100	480	120	pièce	1485 019120
19,5	5,75	31	200	500	100	480	160	pièce	1485 019160
19,5	5,75	31	200	500	100	480	200	pièce	1485 019200
19,5	5,75	31	200	500	100	480	240	pièce	1485 019240
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	80	pièce	1485 025080
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	120	pièce	1485 025120
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	150	pièce	1485 025150
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	160	pièce	1485 025160
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	180	pièce	1485 025180
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	200	pièce	1485 025200
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	240	pièce	1485 025240
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	80	pièce	1485 032080
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	120	pièce	1485 032120
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	150	pièce	1485 032150
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	160	pièce	1485 032160
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	180	pièce	1485 032180
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	200	pièce	1485 032200
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	240	pièce	1485 032240

D'autres longueurs et types de raccords sont disponibles sur demande !