



COBIPRESS FLAT – Tuyau plat d’air comprimé, prêt à l’emploi, serti avec raccords d’air comprimé Rd 75

COBIPRESS FLAT – Tuyau plat d’air comprimé, serti hydrauliquement avec raccords d’air comprimé avec écrou tournant Rd 75 x 1/6“.

Plage de température	-30°C à +80°C
Revêtement intérieur	caoutchouc nitrile, renforcé, résistant à l’huile, lisse, jaune
Revêtement extérieur	polyuréthane, lisse, jaune
Renforcements	tissu double en fil de polyester à haute ténacité 100 %

Diamètre intérieur (mm)	NW	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	N° de commande.
52 mm / 2“	Rd 75 x 1/6“	5	40	24200	20	771228 452005
52 mm / 2“	Rd 75 x 1/6“	5	40	44200	40	771228 452006



COBIPRESS FLAT – Tuyau plat d’air comprimé, prêt à l’emploi, serti avec raccords d’air comprimé Rd 65

COBIPRESS FLAT – Tuyau plat d’air comprimé, serti hydrauliquement avec raccords d’air comprimé avec écrou tournant Rd 65 x 1/6“.

Échangeable et compatible avec le système “Atlas Copco”.

Rallonge directe du tuyau possible sans mamelon double en dévissant l’écrou tournant.

Plage de température	-30°C à +80°C
Revêtement intérieur	caoutchouc nitrile, renforcé, résistant à l’huile, lisse, jaune
Revêtement extérieur	polyuréthane, lisse, jaune
Renforcements	tissu double en fil de polyester à haute ténacité 100 %

Diamètre intérieur (mm)	NW	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	N° de commande.
52 mm / 2“	Rd 65 x 1/6“	5	25	23200	20	771228 052003
52 mm / 2“	Rd 65 x 1/6“	5	25	43200	40	771228 052004