



Alu-Bogen - Aussengewinde

Gewinde	Rohr mm	Bogen	Best.-Nr.	Euro
4" AG	100 x 1,8	45°	2150 100045	
4" AG	100 x 1,8	90°	2150 100090	



Alu-Bogen - Storz, glatter Durchgang

es.	as.	Rohr mm	Bogen	Best.-Nr.	Euro
Storz A-110 fest	Storz A-110 drehbar	100 x 1,8	45°	2150 110045	
Storz A-110 fest	Storz A-110 drehbar	100 x 1,8	90°	2150 110090	



Alu-Verlängerung

es.	as.	Rohr	Länge mm	Best.-Nr.	Euro
Storz A-110 fest	4" AG	100 x 1,8	500	2880 110050	
Storz A-110 fest	4" AG	100 x 1,8	1000	2880 110100	



Alu-Blinddeckel System Storz belüftbar

mit Sicherungskette

Die Größe des Luftdurchganges (Lüftungsquerschnitt) entspricht der EN ISO 20023:2019. Der Blinddeckel kann sowohl im Innen- (abgedichtet) als auch im Außenbereich (belüftet) verwendet werden.

Material Aluminium
Dichtung Nitril-Kautschuk

NW	Luftdurchgang cm ²	Knaggenabstand mm	Best.-Nr.	Euro
110-A	30	133	2890 110000	