



COBIDRUCK LIGHTFLEX

Zeer flexibel rubberen spiraalzuig- en persslang

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties.
Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Zeer flexibel, robuuste
en knikstabiele zuig- en persslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10 pH
Buitenlaag	SBR, zwart, gegolfd, met doekafdruk, weerbestendig
Inlagen	staaldraadspiraal, textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	6,5	63	6	9	150	1400	40	m	1029 050000
80	7	94	6	9	240	2310	20	m	1029 080000
100	7	114	6	9	300	3390	20	m	1029 100000
102	7	116	6	9	306	3610	20	m	1029 102000
127	8	143	6	9	445	4960	20	m	1029 127000
152	8	168	6	9	608	6430	20	m	1029 152000
203	10,5	224	6	9	812	11390	20	m	1029 203000