



## COBISINTEC 13

### Synthetische slang voor bouw en industrie

voor watertransport op bouwplaatsen. Vlakke slang voor alle weersomstandigheden, slijtvast en duurzaam. Voorzien van aluminium koppelingen, systeem Storz, met lange tule.

**Temperatuurbereik** -20°C tot +80°C

**Binnenwand** zwart, met rubber bekleed

**Buitenlaag** dubbel getwijnde ketting van ongecoat polyester, natuurkleuren. Met markeringen groen, rood, groen

Binnen-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25-D	31	13	39	180	20	stuk	1040 025020
52-C	66	13	39	380	5	stuk	1040 052005
52-C	66	13	39	380	10	stuk	1040 052010
52-C	66	13	39	380	15	stuk	1040 052015
52-C	66	13	39	380	20	stuk	1040 052020
52-C	66	13	39	380	25	stuk	1040 052025
52-C	66	13	39	380	30	stuk	1040 052030
65	81	13	39	365	20	stuk	1040 065020
75-B	89	13	39	640	10	stuk	1040 075010
75-B	89	13	39	640	15	stuk	1040 075015
75-B	89	13	39	640	20	stuk	1040 075020
75-B	89	13	39	640	25	stuk	1040 075025
75-B	89	13	39	640	30	stuk	1040 075030
102-A	133	13	39	900	20	stuk	1040 102020
102-A	133	13	39	900	25	stuk	1040 102025
102-A	133	13	39	900	30	stuk	1040 102030