



COBIINDIWA

Rubberen industriewaterslang

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties.
Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Robuuste en knikstabiele persslang.

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C

Binnenwand SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10 pH

Buitenlaag SBR, zwart, met doekafdruk

Inlagen textielinlaag

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	5	35	10	30	200	590	40	m	1051 025000
32	6	44	10	30	262	920	40	m	1051 032000
38	6	50	10	30	304	1130	40	m	1051 038000
40	6	52	10	30	314	1290	40	m	1051 040000
45	7	59	10	30	360	1440	40	m	1051 045000
50	7	64	10	30	400	1750	40	m	1051 050000
60	8	76	10	30	493	2040	40	m	1051 060000
65	8	81	10	30	530	2770	40	m	1051 065000
76	8	92	10	30	622	2530	40	m	1051 076000
102	8	118	10	30	816	3330	40	m	1051 102000
127	10	147	10	30	1030	5290	20	m	1051 127000
152	11	174	10	30	1245	6220	20	m	1051 152000