



### COBIAIR PVC perssling

voor lucht, water en voedingsmiddelen, voorwaardelijk bestand tegen olie en chemicaliën. Geschikt voor hydraulische apparatuur met lage druk.

<b>Temperatuurbereik</b>	-20°C tot +60°C
<b>Opbouw</b>	zacht PVC, glashelder, binnen- en buitenzijde glad met polyesteraren inzetstuk
<b>Inlagen</b>	
<b>Certificeringen</b>	geschikt voor levensmiddelen volgens EU-verordening 10/2011 (klassen A, B, C.)
<b>Aanduiding</b>	Ø mm - WD - Naam - (Glas / vork symbool)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
4	3	10	26	80	50	m	1201 004000
5	3	11	26	90	50	m	1201 005000
6	3	12	20	106	50	m	1201 006000
8	3	14	20	130	50	m	1201 008000
9	3	15	22	140	50	m	1201 009000
10	3	16	15	153	50	m	1201 010000
10	3	16	15	155	25	m	1201 010025
13	3	19	15	189	50	m	1201 013000
16	3	22	10	223	50	m	1201 016000
19	4	27	10	308	50	m	1201 019000
25	4,5	34	8	453	25	m	1201 025000
32	4	40	8	564	25	m	1201 032000
38	5	48	7	860	25	m	1201 038000
50	5,5	61	6	1200	25	m	1201 050000

Ook gekleurd bedekt of transparant beschikbaar!