COBIAIR CLEAR

PVC slang

voor lucht, water en voedingsmiddelen, voorwaardelijk bestand tegen olie en chemicaliën. Geschikt voor hydraulische apparatuur met lage druk.

Temperatuurbereik	-15°C tot +60°C
Opbouw	zacht PVC, glashelder, binnen- en buitenzij de glad
Certificeringen	geschikt voor levensmiddelen volgens EU-verordening 10/2011

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
2	1	4	12	100	m	1205 002000
3	1	5	16	100	m	1205 003000
4	1	6	20	100	m	1205 004000
4	1,5	7	32	100	m	1205 004015
5	1,5	8	35	100	m	1205 005000
5	1	7	24	100	m	1205 005001
6	1,5	9	45	100	m	1205 006000
6	1	8	28	100	m	1205 006001
6	2	10	64	100	m	1205 006002
7	1,5	10	50	50	m	1205 007000
8	2	12	84	50	m	1205 008000
8	1,5	11	55	50	m	1205 008015
9	1,5	12	61	50	m	1205 009000
10	2	14	90	50	m	1205 010000
12	2	16	110	50	m	1205 012000
13	3	19	170	50	m	1205 013000
15	2	19	130	50	m	1205 015000
16	3	22	220	50	m	1205 016000
16	2	20	140	50	m	1205 016002
18	2,5	23	195	50	m	1205 018000
19	3,5	26	280	50	m	1205 019000
20	2	24	173	50	m	1205 020000
22	2,5	27	235	50	m	1205 022000
25	3	31	330	50	m	1205 025000
30	3,5	37	460	50	m	1205 030000
32	4	40	550	25	m	1205 032000
40	5	50	900	25	m	1205 040000