



## COBIDUST SUPERFLEX

### Zuigslang voor industriële toepassingen

voor de stofzuigerindustrie en in de machine- en apparatenbouw. Voor beluchting, ontluchting en drogen van gebouwen. Tevens geschikt voor het afzuigen van lasrook zonder vliegende vonken.

**Temperatuurbereik** 0°C tot +85°C

**Opbouw** slang met twee PVC-lagen, met axiale en radiale draadversterking en met PVC-ommantelde veerstaal-spiraal, binnenzijde glad

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
32	0,6 / 3	38	1,5	2	32	280	15	m	1289 032000
38	0,7 / 3	44	1,4	2	38	340	15	m	1289 038000
41	0,7 / 3	47	1,4	1,8	41	370	15	m	1289 041000
44	0,7 / 3	50	1,3	1,6	44	380	15	m	1289 044000
51	0,7 / 3	57	1,3	1,5	51	460	15	m	1289 051000
63	0,7 / 3	69	1	1,4	62	530	15	m	1289 063000
76	0,7 / 3	82	0,8	1	76	680	10	m	1289 076000