



## COBISUPERFLEX TOP LIGHT

### Hoog flexibele rubber spiraalzuig- en transportslang met spiraallose moffen

met zeer slijtvaste binnenkern, voor schurende media zoals zand, grind, stenen, vliegias, straalmiddelen. Beide zijden met gladde, spiraallose moffen.

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C

Binnenwand NR, zwart, glad, elektrisch geleidend

Buitenlaag NR/BR, zwart, gegolfd, elektrisch geleidend, met doekafdruk

Inlagen staaldraadspiraal, ingevlochten koperkoord, textielinlaag

Elektr. weerstand <math>< 10 \text{ hoog } 6 \Omega</math>

Slijtage van de BIW ca. 50 mm<sup>3</sup>

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	5	60	3	9	150	1380	40	m	1305 050000
80	5	90	3	9	240	2080	40	m	1305 080000
102	5,5	113	3	9	310	3330	20	m	1305 102000
102	5,5	113	3	9	310	3330	5	stuk	1305 102005
127	5,5	138	3	9	380	4510	20	m	1305 127000
127	5,5	138	3	9	380	4510	5	stuk	1305 127005
152	5,5	163	3	9	460	5250	20	m	1305 152000
152	5,5	163	3	9	460	5250	5	stuk	1305 152005