



COBISUPER PU PVC/PU zuig- en persslang voor middelzware toepassingen

voor graan, poeder, maal- en menginstallaties. Zeer flexibele en slijtvaste PVC zuig- en persslang met een binnenlaag van polyurethaan en een binnenliggend gevlochten koperkoord.

Temperatuurbereik -25°C tot +65°C

Binnenwand polyurethaan, transparant, glad

Buitenlaag PVC, transparant, met ingebedde, rode harde PVC-spiraal, licht gegolfd

Inlagen binnenliggend ingevlochten koperkoord

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
90	7	104	2,5	8	350	2150	30	m	1324 090000
90	7	104	2,5	8	350	2150	3,6	stuk	1324 090036
90	7	104	2,5	8	350	2150	4,9	stuk	1324 090049
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,1	stuk	1324 090051
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,6	stuk	1324 090056
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,9	stuk	1324 090059
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	30	m	1324 102000
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4	stuk	1324 102040
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4,9	stuk	1324 102049
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	5,9	stuk	1324 102059