



COBIPUR R

Middelzware polyurethaan afzuigslang, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102-B1, antistatisch

voor houtsnippers en houtstofafzuiging. Voldoet aan de veiligheidseisen van de Duitse houthandelsvereniging. Niet bestand tegen microben en hydrolyse.

Temperatuurbereik -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C

Opbouw Ester gebaseerde polyurethaan, transparant, met staaldraadspiraal, binnen- en buitenzijde gegolfd

Certificeringen vlamvertragende volgens DIN 4102-B1, UL94-V2

Elektr. weerstand Wand antistatisch volgens ISO 8031 volume- en oppervlakteweerstand <10 hoog 9 Ω en volgens TRGS 727 <2,5*10 hoog 8 Ω

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
60	0,7 / 3,5	67	1	3,1	44	480	10	m	1326 060000
80	0,7 / 3,5	87	0,8	1,6	56	640	10	m	1326 080000
100	0,7 / 3,5	107	0,6	1,3	68	800	10	m	1326 100000
120	0,7 / 3,5	127	0,5	1,1	80	950	10	m	1326 120000
140	0,7 / 3,5	147	0,4	0,9	92	1090	10	m	1326 140000
150	0,7 / 3,5	157	0,4	0,7	98	1400	10	m	1326 150000
160	0,7 / 3,5	167	0,4	0,7	104	1500	10	m	1326 160000
180	0,7 / 3,5	187	0,3	0,6	116	1670	10	m	1326 180000
200	0,7 / 3,5	207	0,3	0,5	128	1860	10	m	1326 200000
250	0,7 / 3,5	257	0,2	0,4	158	2310	10	m	1326 250000
300	0,7 / 3,5	307	0,2	0,3	188	2770	10	m	1326 300000