



COBIPAL PU



COBIPAL PU PVC/PU zuig- en persslang voor middelzware toepassingen

voor graan, poeder, houtpellets, zand, kwarts, grind en granulaat. Voor silowagens, tankwagens en maal- en menginstallaties. Beweegbare en slijtvaste PVC zuig- en persslang met een binnencoating van polyurethaan.

| | |
|--------------------------|---|
| Temperatuurbereik | -20°C tot +70°C |
| Binnenwand | polyurethaan 0,7 - 1,0 mm, transparant, glad |
| Buitenlaag | PVC, transparant, met ingebedde, witte harde PVC-spiraal, licht gegolfd |
| Inlagen | Carbon draad |
| Elektr. weerstand | Volumeweerstand en oppervlakteweerstand van de inliner <10 hoog 9 Ω |

| Binnen-Ø (mm) | Wand (mm) | Buiten-Ø (mm) | WD (bar) | Vacuüm (m WS) | Buigstraal (mm) | Gewicht (g/mtr) | Lengte (mtr) | Unit | Bestelnr. |
|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|-------------|
| 90 | 5 | 100 | 4 | 7 | 443 | 1940 | 3,9 | stuk | 1390 090039 |
| 90 | 5 | 100 | 4 | 7 | 443 | 1940 | 4,9 | stuk | 1390 090049 |
| 90 | 5 | 100 | 4 | 7 | 443 | 1940 | 5,7 | stuk | 1390 090057 |
| 102 | 5 | 112 | 4 | 7 | 499 | 2310 | 4,9 | stuk | 1390 102049 |
| 102 | 5 | 112 | 4 | 7 | 499 | 2310 | 5,7 | stuk | 1390 102057 |