



COBITANK TW D - Olie- en benzinebestendige persslang volgens EN 12115

Zeer flexibele drukslang volgens EN 12115, ideaal voor het laden en lossen van tanks, tankwagens met loodvrije brandstoffen (EN228:2017) met een zuurstoflimiet volgens EEG 85/536 en een aromatengehalte tot 50%. Geschikt als haspelslang voor tankvoertuigen. Toepasbaar voor technische oliën, dieseloliën (EN 590:2017), stookolie (DIN 51 603 delen 1 - 5) en hydraulische oliën op basis van minerale olie.

Temperatuurbereik	-30°C tot +90°C
Binnenwand	NBR, zwart, glad, elektrisch geleidend
Buitenlaag	CR, zwart, stofpatroon, elektrisch geleidend, oliebestendig, ozon- en weerbestendig, slijtvast
Inlagen	textiel inlagen, 2 koperen litzen
Certificeringen	EN 12115:2021, EN 1761:1999, TRbF 131/2:1992
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	4:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	6	31	16	100	750	40	m	1405 019000
25	6	37	16	120	850	40	m	1405 025000
32	6	44	16	150	1000	40	m	1405 032000