



COBITANK EN

Olie- en benzinebestendige zuig- en persslang volgens EN 12115

voor be- en ontladen van tankwagens en wagons, voor petroleumproducten met een max. aromatengehalte van 50%. Geschikt voor verschillende technische oliën.

Temperatuurbereik -30°C tot +90°C

Binnenwand NBR, zwart, glad, elektrisch geleidend

Buitenlaag CR, zwart, glad, met doekafdruk, antistatisch, slijtvast, bestand tegen olie, brandstof, ozon en weersinvloeden, flame retardant

Inlagen weefselinlaag, 2 ingevlochten koperkoord, staaldraadspiraal

Certificeringen EN 12115, TRbF 131/2

Elektr. weerstand <10 hoog 6 Ω

Veiligheid 4:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	6	37	16	9	100	850	40	m	1409 025000
32	6	44	16	9	128	1100	40	m	1409 032000
38	6,5	51	16	9	152	1350	40	m	1409 038000
50	8	66	16	9	120	2100	40	m	1409 050000
75	8	91	16	9	175	3000	40	m	1409 075000
100	8	116	10	9	250	4400	20	m	1409 100000