COBITANK HP

Olie- en benzinebestendige zuig- en persslang

voor mineraalolie producten tot 40% aromatische bestanddelen en 15% ethanol. Niet geschikt voor biodiesel.

Temperatuurbereik	-30°C tot +60°C
Binnenwand	NBR, zwart, glad
Buitenlaag	NBR, zwart, met buitenliggende, oranje PVC beschermspiraal
Inlagen	textiel inlagen en koperen litze
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
51	8,5	68	4,5	9	120	1700	30,5	m	1426 051000
76	9	94	4,5	9	152	2190	30,5	m	1426 076000
102	10	122	4,5	9	204	3300	30,5	m	1426 102000

HUCOBI Benelux B.V.
Energieweg 15-G| NL-4143 HK Leerdam
tel 0031 (0) 345 68 2223
fax 0031 (0) 345 68 4553
www.hucobi.nl | info@hucobi.nl

VAT-Reg. No.
NL820473868B01

B2B online winkel
www.hucobi.nl

KvK-nr. 30255196
Directeur:
Leo Wesselink

ING DIBA
IBAN CODE NL53 INGB 0654 431779