



COBIOIL 20

Olie- en benzinebestendige persslang

voor mineraalolieproducten tot 50% aromatische bestanddelen, biodiesel (RME) tot 100%, LPG en aardgas. Hitte-, olie-, weers- en verouderingsbestendig.

Temperatuurbereik -30°C tot +100°C, kortstondig tot +120°C, diesel en B10 tot +100°C, benzine, B20, B100, E10, E100, LPG en CNG (aardgas) tot +70°C

Binnenwand NBR, zwart, glad

Buitenlaag CR, rubber, zwart, vlamdovend, antistatisch

Inlagen textielinlaag

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
6	3	12	20	60	25	120	40	m	1429 006000
8	3	14	20	60	35	150	40	m	1429 008000
10	3,5	17	20	60	40	210	40	m	1429 010000
13	3,5	20	20	60	55	260	40	m	1429 013000
19	4,5	28	20	60	80	470	40	m	1429 019000
25	5,5	36	20	60	100	740	40	m	1429 025000