



## COBICHEM PLUS UPE

### Zuig- en persslang voor chemicaliën UP-E wand volgens EN 12115

voor het doorlaten van agressieve media zoals een verscheidenheid aan chemicaliën, zuren en logen. Voor het laden en lossen van tanks, tankvoertuigen en tankwagens, evenals in de chemische industrie.

<b>Temperatuurbereik</b>	-35°C tot +100°C, stoomreiniging kortstondig tot bis +130°C (max. 30 min)
<b>Binnenwand</b>	polyethyleen UP-E, spiegelglad, zwart, geleidend
<b>Buitenlaag</b>	EPDM, zwart, met doekafdruk, antistatisch, weer- en ozonbestendig
<b>Inlagen</b>	synthetisch textielgaren, staalraadspiraal, twee ingevlochten koperkoorden
<b>Certificeringen</b>	EN 12115, TRbF 131/2
<b>Elektr. weerstand</b>	<10 hoog 6 Ω
<b>Veiligheid</b>	4:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	6	31	16	9	125	700	40	m	1455 019000
25	6	37	16	9	150	850	40	m	1455 025000
32	6	44	16	9	175	1050	40	m	1455 032000
38	6,5	51	16	9	152	1340	40	m	1455 038000
50	8	66	16	9	275	1600	40	m	1455 050000
75	8	91	16	9	350	2600	40	m	1455 075000
100	8	116	10	9	460	4350	20	m	1455 100000