



COBIROKAN

Rubberen buisreinigings slang 200 bar

lichtgewicht, slijtvaste en hoge flexibele rubberen reinigings slang ideaal voor het reinigen van smalle huisaansluitingen. Ook gebruikt als een slang voor de camera-inspectie. Aangepaste koppelingen, enerzijds buitendraad en anderzijds binnendraad.

Temperatuurbereik	-40°C tot +70°C
Binnenwand	synthetisch rubber, zwart
Buitenlaag	rubber, glad, zeer slijtvast, zwart
Inlagen	staalomvlechting
Veiligheid	2,5:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
12,7	3,15	19	200	500	65	430	40	stuk	1484 012040
12,7	3,15	19	200	500	65	430	50	stuk	1484 012050
12,7	3,15	19	200	500	65	430	60	stuk	1484 012060
12,7	3,15	19	200	500	65	430	80	stuk	1484 012080
12,7	3,15	19	200	500	65	430	100	stuk	1484 012100
12,7	3,15	19	200	500	65	430	120	stuk	1484 012120
16	3,2	22,4	200	500	80	450	80	stuk	1484 016080
16	3,2	22,4	200	500	80	450	120	stuk	1484 016120

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!