



MS-Kogelkraan met mof type COBI

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik -30°C tot +95°C

Behuizing persmessing, mat verchroomd

Kogel messing, mat verchroomd

Afdichting teflon

Hendel staal, gecoat

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	Verp. (stuk)	Bestelnr.
1/4"	9,5	8,5	47	25	130	18/216	3035 006000
3/8"	10	8,5	57	25	130	18/216	3035 010000
1/2"	14,8	10	56	25	190	12/144	3035 013000
3/4"	19	11	60	25	260	14/84	3035 019000
1"	24	13	70,5	25	420	8/48	3035 025000
1 1/4"	30	14	84,5	25	670	8/32	3035 032000
1 1/2"	37	15,5	99,5	25	930	6/24	3035 038000
2"	45	15,5	105,5	25	1380	4/16	3035 050000
2 1/2"	62	23	148	15	2900	4	3035 063000
3"	75	25	168,5	15	4170	2	3035 075000
4"	90	30	196	15	5550	2	3035 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte